



Die **Mink Anpresswalze APW** hat einen Achslochdurchmesser von 75 mm. Der Gesamtdurchmesser ist variabel. Standardmäßig empfehlen wir einen Gesamtdurchmesser von 130 mm besetzt mit einer gewellten PA6 Faser mit dem Durchmesser 0,30 mm. Die Walze kann zur Außenlagerung mit festem Zapfen, oder mit Innenlager ausgeführt werden. Bei großer Walzenlänge oder sehr hoher Zugspannung, bitte den Wellenzapfen kurz ausführen.

Nadel Ø: _____ mm
Anzahl / Nadeln: _____ Stk / cm²
Nadelabstand: _____ mm
Gesamtlänge: _____ mm
Walzenlänge: _____ mm (nur 50 mm Schritte)
Innengewinde: M Ohne Gewinde

Einsatzbedingungen:

Art des Materials: Folie Textil Papier Tissue Sonstige
Materialdicke: _____ µm bzw. mm
Gewicht: _____ g/qm
Bahngeschwindigkeit: _____ m/min
Warenbahnbreite: _____ mm
max. Temperatur: _____ °C
Zugspannung: _____ N

Einsatz: trocken nass
Nadelung: Heiß kalt
Lagerung: innen außen

Absender:

Firma:	
Ansprechpartner:	
Fon / Fax:	
E-Mail:	

Ihr Kontakt Mink Anpresswalzen

Mink Converting

Tel.: 07161-4031-0

Fax: 07161-4031-500

mail: bsw@mink-buersten.de

Formular direkt per Mail senden